

# ANTWRJQ1. 4G6V40N16HTH

1427-1447MHz 6dBi全向减震天线



东莞市天敏通讯科技有限公司

版本: V5.0


电气指标		
通用参数	工作频段 (MHz)	1427-1447
	极化方式 (°)	垂直
	电下倾角 (°)	0
电路参数	各辐射端口电压驻波比	≤1.4
	三阶互调 (dBm, @2×43dBm)	/
	平均功率容限 (W)	≥100
	阻抗 (Ω)	50
辐射参数	水平面半功率波束宽度 (°)	360
	垂直面半功率波束宽度 (°)	50±10
	增益(dBi)	6
	不圆度 (dB)	±2
	上旁瓣抑制(dB)	≤-15



机械指标	
接口型号	N-J
天线尺寸 (mm)	Φ16*550
包装尺寸 (mm)	以实际包装为准
天线重量 (kg)	0.3
安装附件重量 (kg)	/
天线罩材质	优质玻璃钢 (黑色)
抱杆直径 (mm)	Φ20~Φ60
极限风速 (km/h)	200
环境温度(°C)	工作温度: -40~+60; 极限温度: -55~+75
雷电保护	直流接地
防水等级	IP65
产品等级	商业版 V5.0



水平面波束宽度



垂直面波束宽度