

ANTRFIDD9Y65NK01

902-928MHz 9dBi 65° 圆极化RFID天线


东莞市天敏通讯科技有限公司

版本：V3.0


电气指标		
通用参数	工作频段（MHz）	902-928（866±5）
	极化方式（°）	圆极化
	电下倾角（°）	0
电路参数	各辐射端口电压驻波比	≤1.3
	三阶互调（dBm，@2×43dBm）	/
	平均功率容限（W）	≥100
	阻抗（Ω）	50
辐射参数	水平面半功率波束宽度（°）	65
	垂直面半功率波束宽度（°）	65
	增益(dBi)	9
	交叉极化比（dB，轴向）	/
	交叉极化比（dB，±60°范围内）	/
	前后比(dB，180°±30°)	≥20
	上旁瓣抑制(dB)	≤-15



机械指标	
接口型号	N-K（底部直出）
天线尺寸（mm）	260*260*42
包装尺寸（mm）	300*300*65
天线重量（kg）	0.9
安装附件重量（kg）	0.2
天线罩材质	优质 ABS（白色）
抱杆直径（mm）	Φ20-Φ80
极限风速（km/h）	200
环境温度(°C)	工作温度：-40~+60；极限温度：-55~+75
雷电保护	直流接地
防水等级	IP65
产品等级	商业版



水平面波束宽度



垂直面波束宽度

电话：+86 769-89601101

传真：+86 769-89601102

网址：<http://www.chinatmtx.com> 邮箱：sale@chinatmtx.com

地址：广东省东莞市常平镇金美村河西众泰科技园 C 栋 5 楼