

820-960MHz15dBi 4 端口定向排气管电调天线（内置）

产品型号	ANTMH90015D65D4PQGNZ	
电性能参数		
频率范围（MHz）	820~960	820~960
极化方式（°）	±45	
增益（dBi）	≥15	≥15
水平波瓣宽度（°）	65±8	65±8
垂直波瓣宽度（°）	≥12	≥12
电下倾角（°）	2~16	2~16
下倾角精度（°）	±1	±1
上旁瓣抑制（dB）	≤-15	
交叉极化鉴别率（dB）	≥15	
主轴/±60°	≥8	
前后比（dB）	≥23	
电压驻波比	≤1.5	
端口隔离度（dB）	≥25	
三阶互调（2*43dBm）	≤-107	
端口阻抗（Ω）	50	
功率容量（w）	400/200	
防雷保护	直流接地	
机械参数		
接头	4×7/16DIN 阴头	
电调方式	内置 RCU	
协议标准	AISG 2.0	
天线尺（mm）	Φ380×1400(不含增高架)	
天线重量（kg）	25	
安装方式	楼面基础/锚固安装	
维护方式	维护罩	
天线罩材料	UPVC	
外罩表面处理	白色	
外罩抗老化时间（年）	≥10	
外罩材料阻燃性	GB8624-1997 难燃一级	
承载风速（m/s）	60	
工作温度/极限温度（℃）	-40~60/-55~75	
相对湿度	8%~98%	
大气压（kpa）	70 ~ 106	
摄冰厚度（mm）	≥10	
防紫外线	一年之内不变色	
耐酸碱度	两年之内无明显褪色	

820-960MHz15dBi 4 端口定向排气管电调天线（内置）

防水等级	IP55
其他要求	整体防腐、防锈
金属件（不锈钢除外）	全部热镀锌

