



ANTJZDGSM12V65NT0

806-960MHz 12dBi 单极化定向板状天线


版本：V3.0

电气指标			
通用参数	工作频段（MHz）	806-960	
	极化方式（°）	垂直	
	电下倾角（°）	0	
电路参数	各辐射端口电压驻波比	≤1.5	
	三阶互调（dBm，@2×43dBm）	≤-107	
	平均功率容限（W）	≥200	
	隔离度（dB）	/	
	阻抗（Ω）	50	
辐射参数	水平面半功率波束宽度（°）	65±5	
	垂直面半功率波束宽度（°）	35±5	
	增益(dBi)	12	
	交叉极化比（dB，轴向）	/	
	交叉极化比（dB，±60°范围内）	/	
	前后比(dB，180°±30°)	≥23	
	上旁瓣抑制(dB)	≤-15	

机械指标		
接口型号	N-K	
天线尺寸（mm）	600*280*90	
包装尺寸（mm）	以实际包装为准	
天线重量（kg）	3.6	
安装附件重量（kg）	0.5	
天线罩材质	优质 UPVC	
抱杆直径（mm）	Φ20~Φ80	
极限风速（km/h）	200	
环境温度(°C)	工作温度：-40~+60；极限温度：-55~+75	
雷电保护	直流接地	
防水等级	IP65	
产品等级	商业版	



水平面波束宽度



垂直面波束宽度